



BRM-2C-SS-01

Base para modulares



Datos generales

- » El interior y el exterior fabricados en acero inoxidable.
- » La parte superior de acero inoxidable equipada con un borde permite que la parte superior de la unidad contenga goteos y derrames para una fácil limpieza.
- » El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras entre 33 ° F y 41 ° F (0.5 ° C a 5 ° C).
- » El sistema de control electrónico facilita el ajuste de temperatura y la frecuencia de descongelación.
- » La placa de instalación extraíble facilita el acceso a la bobina del condensador para su limpieza y servicio.
- » Estas unidades utilizan refrigerante HYDRO-CARBON R290, que es ecológico y más eficiente que el refrigerante R134a / R404a.
- » Ruedas preinstaladas de servicio pesado con frenos.
- » Tiradores de alta resistencia.

Datos técnicos

- » Alto 645mm
- » Ancho 924mm
- » Fondo 816mm
- » Cajones 2
- » Capacidad 167 Lts.
- » Amperes 2.52
- » Voltaje 115/60/1



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx