

## Camara Paquete Refrigeración.

CAMPAQ CUARTOS FRÍOS



### Características

**Cuenta con 150 pies cúbicos de capacidad**

**Puertas de servicio con acceso abatible y aislamiento de ciclopentano con cerradura**

Chapa de seguridad en puerta de servicio  
Puerta de servicio con autocierre  
Cortina Hawaina (Accesorio)  
Rampa de acceso interior

**Sistema de iluminación de lámpara fluorescente interior**

**Paredes inyectadas con 3 pulgadas de ciclopentano de alta densidad**

Se instala en menos de dos horas

**2 barras en el techo que soportan hasta 200kg cada uno**

**Unidad Autocontenida**

\*Disponible en refrigeración, media congelación y congelación

# Camara Paquete

## Especificaciones Técnicas

### REFRIGERACIÓN

<b>Peso (kg)</b>	195 kg
<b>Capacidad:</b>	150ft³
<b>Capacidad en Litros:</b>	4247 L
<b>Tipo de refrigerante:</b>	R404a
<b>Método de Deshielo:</b>	Resistencias
<b>Espesor de paredes</b>	3 pulgadas
<b>Rango de temperatura</b>	0 a 10°C
<b>Tipo de Clavija:</b>	NEMA-5-15P
<b>Tipo de iluminación:</b>	Flourescente
<b>Compresor:</b>	1/2 HP
<b>Condensador:</b>	Ventilación Forzada
<b>Evaporador:</b>	Ventilación Forzada
<b>Método de Expansión:</b>	Valv. Exp.
<b>Codigo de unidad (127 v):</b>	CF-UIR 161
<b>Corriente Nominal:</b>	10.1 A
<b>Frecuencia:</b>	60 Hz
<b>Voltaje Nominal:</b>	127 v

Se recomienda que la unidad tenga ventilación, 30 cm separada del techo para una mejor ventilación.  
 altura: 2.54 mts  
 ancho: 1.45 mts  
 frente: 1.75 mts

## Partes del equipo

- A. Puerta de servicio.
- B. Unidad auto contenida.
- C. Chapa de seguridad.
- D. Esquineros
- E. Acabado exterior en lámina galvanizada
- F. Rampa de fácil acceso

