



Icehaus
COOLING SYSTEMS



CONGELADOR

CV-1PC-SS-01



-8 y 0 °F
(-22 a -18 °C)



- Interior y exterior de acero inoxidable, respaldo de aluminio.
- El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras.
- Puertas de vidrio con cierre automático con cerraduras y llaves.
- Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia.
- El sistema de control electrónico facilita el ajuste de temperatura y la frecuencia de descongelación.
- Compresor Huayi.
- Controles Dixell.
- Deshielo por resistencia.
- Ruedas preinstaladas de servicio pesado con frenos.
- La placa de instalación extraíble facilita el acceso a la bobina del condensador para su limpieza y servicio.
- Estas unidades utilizan refrigerante HYDRO-CARBON R290, que es ecológico y más eficiente que el refrigerante R134a / R404a.

capacidad

**dimensiones
(frente x fondo x alto)**

**puertas /
parrillas**

Hp

voltaje

650 L / 23 pies

74 x 82 x 210 cm

1 / 3

1/2+

115/60/1



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros