



CBB-2P-SS-01 Congelador bajo barra



Datos generales

- » Interior y exterior de acero inoxidable, respaldo de aluminio.
- » El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras entre -8 ° F y 0 ° F (-22 ° C a -18 ° C).
- » Puertas de cierre automático con función de apertura de 90 grados.
- » Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia. Opción de salpicaduras disponibles.
- » El sistema de control electrónico facilita el ajuste de temperatura y la frecuencia de descongelación.
- » Ruedas preinstaladas de servicio pesado con frenos.
- » La placa de instalación extraíble facilita el acceso a la bobina del condensador para su limpieza y servicio.
- » Estas unidades utilizan refrigerante HYDRO-CARBON R290, que es ecológico y más eficiente que el refrigerante R134a / R404a.

Datos técnicos

» Alto	895mm
» Ancho	1200mm
» Fondo	750mm
» Estantes	2
» Puertas	2
» Capacidad	338 Lts.
» Amperes	4.5
» Voltaje	115/60/1



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros