



CV-2P-SS-01

Congelador



Datos generales

- » Interior y exterior de acero inoxidable, respaldo de aluminio.
- » El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras entre -8 ° F y 0 ° F (-22 ° C a -18 ° C).
- » Puertas de cierre automático con función de apertura de 90 grados.
- » Cerraduras y llaves incluidas.
- » Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia.
- » El sistema de control electrónico facilita el ajuste de temperatura y la frecuencia de descongelación.
- » Ruedas preinstaladas de servicio pesado con frenos.
- » La placa de instalación extraíble facilita el acceso a la bobina del condensador para su limpieza y servicio.
- » Estas unidades utilizan refrigerante HYDRO-CARBON R290, que es ecológico y más eficiente que el refrigerante R134a / R404a.

Datos técnicos

- | | |
|---------------|-----------|
| » Alto | 2095mm |
| » Ancho | 1371mm |
| » Fondo | 818mm |
| » Puertas | 2 |
| » Estanterías | 6 |
| » Capacidad | 1321 Lts. |
| » Amperes | 10.7 |
| » Voltaje | 115/60/1 |



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxGDL



/servinox_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros