



ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA

ENFRIADOR DE AGUA MOD. HC-500



DESCRIPCIÓN

Fabricación de lámina Cold Rolled con esmalte gris horneado. Frentes y Cubierta en ABS antifiama y con protección ultravioleta. Recipiente de agua fría de diámetro universal. Esto permite tanto en el uso del garrafón normal como también de otros aditamentos, por ejemplo; el sistema Antiderrames o el ensamble para flotador que permite con gran facilidad conectar el enfriador a un sistema de purificación de agua. Aislante de poliestireno antifiama ASTM-C578. Libre de CFC's usa gas HSF R134a; protege la capa de ozono y evita el sobrecalentamiento de la atmósfera.

DATOS

- Foco indicador verde para la indicación de la operación del agua fría.
- Fabricación en acero inoxidable.
- Alto rendimiento en enfriamiento de agua hasta para 30 personas.
- Válvula de nylon.
- Unidad refrigerante con compresor hermético de alta eficiencia y funcionamiento silencioso.
- Disponible en 115 / 10% Volts 60 Hz, 220-240 volts 50/60 Hz.
- Doble despachador de agua.
- Dimensiones: 0.31 X 0.31 X 0.96 mts.

