



**Icehaus**  
COOLING SYSTEMS



**REFRIGERADOR**

**RV-2PC-SS-01**



**33 y 41 °F**  
**(0.5 a 5 °C)**



- Interior y exterior de acero inoxidable, respaldo de aluminio.
- El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras.
- Puertas de vidrio con cierre automático con cerraduras y llaves.
- Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia.
- El sistema de control electrónico facilita el ajuste de temperatura y la frecuencia de descongelación.
- Compresor Huayi.
- Controles Dixell.
- Ruedas preinstaladas de servicio pesado con frenos.
- La placa de instalación extraíble facilita el acceso a la bobina del condensador para su limpieza y servicio.
- Estas unidades utilizan refrigerante HYDRO-CARBON R290, que es ecológico y más eficiente que el refrigerante R134a / R404a.



capacidad	dimensiones (frente x fondo x alto)	puertas / parrillas	Hp	voltaje
1321 L / 42 pies	137 x 82 x 210 cm	2 / 6	1/4+	115/60/1



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx



@ServinoxTodoParaTuNegocio



@ServinoxCDL



/servinox\_todoparatunegocio



@servinoxgdl



@servinox.com.mx



/servinoxgdl



@servinoxAceros