



**Icehaus**  
COOLING SYSTEMS



# REFRIGERADOR RV-1PC-SS-01



**33 y 41 °F**  
**(0.5 a 5 °C)**



- Interior y exterior de acero inoxidable, respaldo de aluminio.
- El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras.
- Puertas de vidrio con cierre automático con cerraduras y llaves.
- Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia.
- El sistema de control electrónico facilita el ajuste de temperatura y la frecuencia de descongelación.
- Compresor Huayi.
- Controles Dixell.
- Ruedas preinstaladas de servicio pesado con frenos.
- La placa de instalación extraíble facilita el acceso a la bobina del condensador para su limpieza y servicio.
- Estas unidades utilizan refrigerante HYDRO-CARBON R290, que es ecológico y más eficiente que el refrigerante R134a / R404a.



capacidad	dimensiones (frente x fondo x alto)	puertas / parrillas	Hp	voltaje
650 L / 21 pies	74 x 82 x 210 cm	1 / 3	1/4	115/60/1



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.  
**TEL. (33)1580-9989** **WA. 33-1780-8647**  
[ventas@servinox.com.mx](mailto:ventas@servinox.com.mx) [www.servinox.com.mx](http://www.servinox.com.mx)