



Icehaus
COOLING SYSTEMS



REFRIGERADOR

RV-2PS-SS-01



33 y 41 °F
(0.5 a 5 °C)



- Interior y exterior de acero inoxidable, respaldo de aluminio.
- El sistema de refrigeración mantiene los alimentos a temperaturas seguras.
- Puertas de vidrio con cierre automático con cerraduras y llaves.
- Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia.
- El sistema de control electrónico facilita el ajuste de temperatura y la frecuencia de descongelación.
- Compresor Huayi.
- Controles Dixell.
- Ruedas preinstaladas de servicio pesado con frenos.
- La placa de instalación extraíble facilita el acceso a la bobina del condensador para su limpieza y servicio.
- Estas unidades utilizan refrigerante HYDRO-CARBON R290, que es ecológico y más eficiente que el refrigerante R134a / R404a.

| capacidad | dimensiones (frente x fondo x alto) | puertas / parrillas | Hp | voltaje |
|------------------|--|------------------------|------|----------|
| 1321 L / 42 pies | 137 x 82 x 210 cm | 2 / 6 | 1/4+ | 115/60/1 |



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

TEL. (33)1580-9989

WA. 33-1780-8647

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx